Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 20:00

Link do produktu: https://distel.pl/beckers-its-simple-2-5l-first-wish-p-1324.html



Beckers It's Simple 2,5L First Wish

Cena	**96,90 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Kod producenta	**471747**
Kod EAN	**5904000054610**

Opis produktu

Beckers It's Simple

Plamoodporna, hydrofobowa, wodorozcieńczalna farba polecana do malowania ścian i sufitów o ponadprzeciętnej odporności na plamy, szorowanie i zmywanie. Idealna do stosowania w pomieszczeniach najbardziej narażonych na zabrudzenia.

Dostępne pojemności: 2,5L

- Łatwa aplikacja
- Doskonałe krycie
- Trwały efekt plamoodporności

Zastosowanie:

Malowanie płyt gipsowo-kartonowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych, powierzchni betonowych, tynków gipsowych, powierzchni pomalowanych farbami emulsyjnymi, tapet (w tym tapet z włókna szklanego i na podkładzie flizelinowym) oraz do renowacji starych wymalowań.

Charakterystyka:

- Łatwa aplikacja
- Doskonałe krycie
- Trwałe kolory
- Łatwe czyszczenie pomalowanej powierzchni
- Ponadprzeciętna odporność na plamy i zabrudzenia
- Farba posiada niewielką zawartość lotnych związków organicznych (poniżej 4% LZO).

Dane techniczne:

- **Wydajność:** od 11 do 14 m²/l przy jednokrotnym malowaniu.
- **Ilość warstw:** 2
- **Druga warstwa:** min 3h,
- **Stopień połysku:** mat
- **Metody aplikacji:** pędzel, wałek
- **Warunki aplikacji:** Podczas malowania temperatura powietrza nie może być niższa niż +10°C i nie wyższa niż +28°C
- **Rozcieńczenie:** woda
- **Przeznaczenie:** do wnętrz

Powierzchnie niemalowane: świeże tynki mineralne i podłoża można malować po minimum 4 tygodniach sezonowania. Podłoże przeznaczone do malowania musi być czyste, suche i odtłuszczone, oczyszczone z pyłu i luźno z nim związanych elementów.

Powierzchnie uprzednio malowane: przed malowaniem należy zmyć i odtłuścić, usunąć łuszczące się, luźne fragmenty starej powłoki. Do wypełnienia ubytków i pęknięć w podłożu oraz wyrównania powierzchni ścian i sufitów należy zastosować odpowiednią szpachlówkę. W przypadku luźno związanego i chłonnego podłoża przed malowaniem farbą podkładową, powierzchnię zabezpieczyć preparatem Beckers Max Primer, a następnie całą powierzchnię pomalować farbą gruntującą

Beckers Primer. Powierzchnie przygotowane do malowania powinny być gładkie o równomiernej chłonności. Następnie pomalować powierzchnię dwukrotnie farbą Beckers It’s Simple.

Malowanie

Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. Nałożyć 2 warstwy Beckers It’s Simple za pomocą pędzla lub wałka. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej (po min. 3 h). Dla kolorów o szczególnie słabej sile krycia może nastąpić konieczność nałożenia dodatkowych warstw. Taśmę malarską odkleić natychmiast po zakończeniu malowania, zanim farba wyschnie. W trakcie prac malarskich zaleca się unikać przeciągów. Uwaga! W celu uniknięcia różnic w odcieniach należy użyć farby z jednej partii produkcyjnej. W przypadku użycia kilku opakowań farby tego samego koloru, ale z różnych partii produkcyjnych, należy je wymieszać w większym opakowaniu zbiorczym. W celu zapewnienia jednolitej powierzchni malowanej zalecane jest przestrzeganie następujących zasad: - poszczególne powierzchnie (elementy pomieszczeń) malować tylko jedną techniką malarską, - farbę nanosić starannie i równomiernie, - należy nakładać taką samą ilość farby na jednostkową powierzchnię ściany lub sufitu, - ostatnie pociągnięcia wałkiem prowadzić w jednym kierunku.

Po zakończeniu malowania

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji.