

Dane aktualne na dzień: 27-04-2026 18:22

Link do produktu: <https://distel.pl/farba-lateksowa-moc-koloru-2-5l-limonkowy-sorbet-p-783.html>



Farba lateksowa MOC KOLORU 2,5L limonkowy sorbet

Cena	51,90 zł
Kod producenta	435556
Kod EAN	5904000041719
Marka	Dekoral
Typ	Farba lateksowa
Rodzaj	ścienna
Stopień połysku	mat

Opis produktu



Dekoral Farba lateksowa MOC KOLORU 2,5L

MOC KOLORU (ODPORNA NA SZOROWANIE/AKRYLIT W) FARBA LATEKSOWA

Na tej aukcji kupujesz kolor: LIMONKOWY SORBET

(inne kolory dostępne na pozostałych aukcjach lub w wariantach)

Najważniejsze cechy

- 5 lat trwałości koloru
- doskonałe krycie i komfort użytkowania
- odporna na szorowanie

-
- paroprzepuszczalna – zapewnia oddychanie ścian
 - wydajność z opakowania: 35m² /2,5 L lub 70m² /5 L

Dane techniczne:

Wygląd powłoki: Mat

Ilość warstw: 2

Nanoszenie drugiej warstwy: po 2h

Sposób nanoszenia: Wałek, Pędzel płaski, Natrysk

Wydajność przy jednej warstwie: do 14m²/l

Opis produktu:

MOC KOLORU (poprzednia nazwa: Odporna na szorowanie/ Akrylit W) to matowa farba lateksowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian wewnętrznych i sufitów. Bardzo dobrze się rozprowadza i nie chlapie, posiada doskonałe krycie oraz wysoką wydajność, co sprawia, że malowanie staje się przyjemnością. Powłoka farby jest trwała i odporna na szorowanie, a kolory nie blakną w czasie, zachowując swoje piękno przez wiele lat.





Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłoneące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt marki Dekoral.
- Do wyrównania chłoności podłoża stosuj farbę podkładową Grunt Lateksowy marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.

Malowanie

- Przed użyciem farbę dokładnie wymieszaj.
- Zalecana ilość warstw 1-2. W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

Dodatkowe informacje

- Maluj w temperaturze +5°C do + 30°C.
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Produkt wodorocieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C.

Wskazówki BHP i PPOŻ

-
- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
 - Chronić przed dziećmi.
 - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
 - Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 - Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki

Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) i 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.