Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 20:01

Link do produktu: https://distel.pl/farba-lateksowa-moc-koloru-2-5l-lisc-miety-p-785.html



Farba lateksowa MOC KOLORU 2,5L liść mięty

Cena	**51,90 zł**
Kod producenta	**435555**
Kod EAN	**5904000041702**
Stopień połysku	**mat**
Typ	**Farba lateksowa**
Rodzaj	**ścienna**
Marka	**Dekoral**

Opis produktu



Dekoral Farba lateksowa MOC KOLORU 2,5L

MOC KOLORU (ODPORNA NA SZOROWANIE/AKRYLIT W) FARBA LATEKSOWA

Na tej aukcji kupujesz kolor: LIŚĆ MIĘTY

(inne kolory dostępne na pozostałych aukcjach lub w wariantach)

Najważniejsze cechy

- 5 lat trwałości koloru
- doskonałe krycie i komfort użytkowania
- odporna na szorowanie

- paroprzepuszczalna – zapewnia oddychanie ścian
- wydajność z opakowania: 35m² /2,5 L lub 70m² /5 L

Dane techniczne:

Wygląd powłoki: Mat

Ilość warstw: 2

Nanoszenie drugiej warstwy: po 2h

Sposób nanoszenia: Wałek, Pędzel płaski, Natrysk

Wydajność przy jednej warstwie: do 14m2/l

Opis produktu:

MOC KOLORU (poprzednia nazwa: Odporna na szorowanie/ Akrylit W) to matowa farba lateksowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian wewnętrznych i sufitów. Bardzo dobrze się rozprowadza i nie chlapie, posiada doskonałe krycie oraz wysoką wydajność, co sprawia, że malowanie staje się przyjemnością. Powłoka farby jest trwała i odporna na szorowanie, a kolory nie blakną w czasie, zachowując swoje piękno przez wiele lat.





Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt marki Dekoral.
- Do wyrównania chłonności podłoża stosuj farbę podkładową Grunt Lateksowy marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.

Malowanie

- Przed użyciem farbę dokładnie wymieszaj.
- Zalecana ilość warstw 1-2. W razie potrzeby rozcieńcz woda w ilości max. 5% obj. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

Dodatkowe informacje

- Maluj w temperaturze +5°C do + 30°C.
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C.

Wskazówki BHP i PPOŻ

- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Chronić przed dziećmi.
- W razie połknięcia niezwłoczne zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki

Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) i 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.