

Dane aktualne na dzień: 12-06-2026 04:47

Link do produktu: <https://distel.pl/farba-lateksowa-moc-koloru-2-5l-mala-czarna-p-790.html>



## Farba lateksowa MOC KOLORU 2,5L mała czarna

Cena	<b>51,90 zł</b>
Kod producenta	<b>436698</b>
Kod EAN	<b>5904000042976</b>
Rodzaj	<b>ścienna</b>
Stopień połysku	<b>mat</b>
Marka	<b>Dekoral</b>
Typ	<b>Farba lateksowa</b>

Opis produktu



## Dekoral Farba lateksowa MOC KOLORU 2,5L

**MOC KOLORU (ODPORNĄ NA SZOROWANIE/AKRYLIT W) FARBA LATEKSOWA**

**Na tej aukcji kupujesz kolor: MAŁA CZARNA**

(inne kolory dostępne na pozostałych aukcjach lub w wariantach)

### **Najważniejsze cechy**

- 5 lat trwałości koloru
- doskonałe krycie i komfort użytkowania
- odporna na szorowanie

- 
- paroprzepuszczalna – zapewnia oddychanie ścian
  - wydajność z opakowania: 35m<sup>2</sup> /2,5 L lub 70m<sup>2</sup> /5 L

## Dane techniczne:

**Wygląd powłoki:** Mat

**Ilość warstw:** 2

**Nanoszenie drugiej warstwy:** po 2h

**Sposób nanoszenia:** Wałek, Pędzel płaski, Natrysk

**Wydajność przy jednej warstwie:** do 14m<sup>2</sup>/l

### Opis produktu:

MOC KOLORU (poprzednia nazwa: Odporna na szorowanie/ Akrylit W) to matowa farba lateksowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian wewnętrznych i sufitów. Bardzo dobrze się rozprowadza i nie chlapie, posiada doskonałe krycie oraz wysoką wydajność, co sprawia, że malowanie staje się przyjemnością. Powłoka farby jest trwała i odporna na szorowanie, a kolory nie blakną w czasie, zachowując swoje piękno przez wiele lat.





## Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłoneące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt marki Dekoral.
- Do wyrównania chłonneości podłoża stosuj farbę podkładową Grunt Lateksowy marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.

## Malowanie

- Przed użyciem farbę dokładnie wymieszaj.
- Zalecana ilość warstw 1-2. W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

## Dodatkowe informacje

- Maluj w temperaturze +5°C do + 30°C.
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Produkt wodorocieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C.

## Wskazówki BHP i PPOŻ

- 
- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
  - Chronić przed dziećmi.
  - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
  - Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
  - Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki

Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) i 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.