Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 20:01

Link do produktu: https://distel.pl/inchem-farba-mix-tablicowa-0-75l-zielony-p-223.html




# INCHEM Farba MIX tablicowa 0,75L ZIELONY

| | |
|---|---|
| Cena | **43,80 zł** |
| Kod producenta | **FT101** |
| Kod EAN | **5907556960718** |
| Wielkość opakowania | **0.75 l** |

## Opis produktu


FARBA MIX
TABLICOWA
• Pisanie, rysowanie kredą
• Wielokrotne ścieranie
• Organizacja pracy
• Kreatywna zabawa
• Prosta i szybka wymiana informacji
• Ekologiczna
750 ml
ZIELONA

# INCHEM Farba MIX tablicowa 0,75L

## Na tej aukcji kupujesz kolor: ZIELONY

(inne kolory dostępne na pozostałych aukcjach)

FARBA MIX tablicowa to wodorozcieńczalna, uniwersalna farba tworząca powłoki o efekcie tablicy szkolnej, idealna do pisania kredą, odporna na wielokrotne zmywanie. Jest całkowicie bezpieczna dla otoczenia.

**Farba MIX magnetyczna tablicowa polecana jest do malowania powierzchni:**

- cementowych
- cementowo-wapiennych
- gipsowo-kartonowych
- gipsowych
- drewnianych

**Cechy dodatkowe:**

- Pisanie, rysowanie kredą
- Wielokrotne ścieranie
- Organizacja pracy
- Kreatywna zabawa
- Prosta i szybka wymiana informacji
- Ekologiczna

## Uwagi praktyczne:

**Wydajność**: W zależności od typu i chłonności podłoża przy jednokrotnym malowaniu – do 5 m2/l

**Uwaga!** Nie mieszać z innymi farbami, nie rozcieńczać wodą lub innym rozpuszczalnikiem.

**Przechowywanie:** Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +30°C.

**Ostrzeżenie:** Chronić przed dziećmi. W razie połknięcia skonsultować się z lekarzem. Chronić przed zamrożeniem. Narzędzia myć wodą z dodatkiem detergentu, niezwłocznie po użyciu.

## Sposób użycia:

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, czysta i odtłuszczona, a także wolna od zanieczyszczeń mikroorganizmami (grzyby, pleśnie). Stare luźne powłoki usunąć, powierzchnie błyszczące zmatowić. W przypadku konieczności wzmocnienia powierzchni zastosować emulsje gruntującą (Grunt MIX). Zabezpieczyć powierzchnie nieprzeznaczone do malowania przed ewentualnymi zabrudzeniami. Zalecana jest aplikacja co najmniej 3 warstw, do skutecznego pokrycia (każdą następną po całkowitym wyschnięciu poprzedniej). Czas schnięcia uzależniony jest od grubości powłoki. Efekt końcowy zależy od sposobu malowania i grubości powłoki. Powierzchnia nadaje się do pisania kredą po 7 dniach. Stosować w temperaturze od +5°C do +30°C.

**Sposób aplikacji**:

1. Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać

2. Farbę MIX tablicową nanieść pędzlem lub wałkiem

3. Odczekać do całkowitego wyschnięcia warstwy farby – min. 2-3 h

4. Nanieść kolejną wartwę farby; do użytkowania powierzchni odczekać 7 dni