

Dane aktualne na dzień: 26-04-2026 19:03

Link do produktu: <https://distel.pl/inchem-farba-mix-tablicowa-0-75l-zielony-p-223.html>



## INCHEM Farba MIX tablicowa 0,75L ZIELONY

Cena	<b>43,80 zł</b>
Kod producenta	<b>FT101</b>
Kod EAN	<b>5907556960718</b>
Wielkość opakowania	<b>0.75 l</b>

Opis produktu



# FARBA MIX TABLICOWA

- Pisanie, rysowanie kredą
- Wielokrotne ścieranie
- Organizacja pracy
- Kreatywna zabawa
- Prosta i szybka wymiana informacji
- Ekologiczna

750 ml

ZIELONA

jednokrotnym  
wodą lub  
szelnie  
+30°C.  
skonsulto-  
harzeptia myć  
Producent:  
Sp. z o.o.  
Tuzyniska 54  
Wesoła Góra  
42 213 23 00  
chem.pl  
9001-2015  
14001-2015  
FAIR PLAY

FARBA  
TAB  
FARBA MIX  
tworząca  
nia kred  
bezpiecz  
Farba MIX  
• cement  
• cement  
• gips  
• gips  
• drewno

Przykład  
Fork  
Cup  
Bottle

---

# INCHEM Farba MIX tablicowa 0,75L

Na tej aukcji kupujesz kolor: ZIELONY

(inne kolory dostępne na pozostałych aukcjach)

FARBA MIX tablicowa to wodorozcieńczalna, uniwersalna farba tworząca powłoki o efekcie tablicy szkolnej, idealna do pisania kredą, odporna na wielokrotne zmywanie. Jest całkowicie bezpieczna dla otoczenia.

**Farba MIX magnetyczna tablicowa polecana jest do malowania powierzchni:**

- cementowych
- cementowo-wapiennych
- gipsowo-kartonowych
- gipsowych
- drewnianych

**Cechy dodatkowe:**

- Pisanie, rysowanie kredą
- Wielokrotne ścieranie
- Organizacja pracy
- Kreatywna zabawa
- Prosta i szybka wymiana informacji
- Ekologiczna

## Uwagi praktyczne:

**Wydajność:** W zależności od typu i chłonności podłoża przy jednokrotnym malowaniu – do 5 m<sup>2</sup>/l

**Uwaga!** Nie mieszać z innymi farbami, nie rozcieńczać wodą lub innym rozpuszczalnikiem.

**Przechowywanie:** Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +30°C.

**Ostrzeżenie:** Chronić przed dziećmi. W razie połknięcia skonsultować się z lekarzem. Chronić przed zamrożeniem. Narzędzia myć wodą z dodatkiem detergentu, niezwłocznie po użyciu.

## Sposób użycia:

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, czysta i odtłuszczona, a także wolna od zanieczyszczeń mikroorganizmami (grzyby, pleśń). Stare luźne powłoki usunąć, powierzchnie błyszczące zmatowić. W przypadku konieczności wzmocnienia powierzchni zastosować emulsję gruntującą (Grunt MIX). Zabezpieczyć powierzchnie nieprzeznaczone do malowania przed ewentualnymi zabrudzeniami. Zalecana jest aplikacja co najmniej 3 warstw, do skutecznego pokrycia (każdą następną po całkowitym wyschnięciu poprzedniej). Czas schnięcia uzależniony jest od grubości powłoki. Efekt końcowy zależy od sposobu malowania i grubości powłoki. Powierzchnia nadaje się do pisania kredą po 7 dniach. Stosować w temperaturze od +5°C do +30°C.

**Sposób aplikacji:**

1. Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać
2. Farbę MIX tablicową nanieść pędzlem lub wałkiem
3. Odczekać do całkowitego wyschnięcia warstwy farby – min. 2-3 h
4. Nanieść kolejną warstwę farby; do użytkowania powierzchni odczekać 7 dni

